

Wichtige Hinweise zum Gebrauch der Vorfilter für E-Pumpen

Hierbei sollte man folgende Punkte beachten:

- Maximale Temperatur sowie Arbeitsdruck beachten.
- Filter keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Frost aussetzen.
- Mindestabstand zum Boden: 100mm / zur Wand: 80mm.
- Anschluss-Fittings müssen zylindrische Gewinde haben.
- Nur mit PTFE-Band abdichten. Kein Hanf, Silikon oder aushärtende Flüssigkeiten verwenden.
- Filter nicht stossen oder fallen lassen.
- Reinigung nur mit Schwamm und Wasser, kein Benzin, Alkohol oder kohlenwasserstoffhaltige Flüssigkeiten verwenden.
- Vor Benutzung müssen Schraubverbindungen auf Dichtigkeit getestet werden.

Austausch der Filterpatronen:

- Vor Öffnen Wasserzufuhr unterbrechen, dann Entlüftungsventil öffnen und Luft entweichen lassen.
- Öffnen des Deckels nur mit Spezialschlüssel.
- Filterkartusche herausnehmen, Glasbehälter reinigen wie beschrieben.
- Neuen Filter in korrekter Position einsetzen.
- Sitz der O-Ring-Dichtung vor Aufsetzen des Deckels prüfen.
- Deckel schliessen, Wasserzufuhr öffnen, Entlüftungsventil erst schließen, wenn alle Luft entwichen ist.
- Wasser einige Zeit laufen lassen, bevor Sie es verwenden.